

cPP1

Ladesäule

Die Ladesäule für
Firmen, Kommunen
und Städte

cPP1

Ladesäule

Die Ladestation für den **öffentlichen**
und halböffentlichen Bereich



Betriebszustände
über **LED-Anzeige**



Bis zu **4 Lade-**
punkte möglich



Schukosteckdose
optional erhältlich



Doppelschließzylinder
optional erhältlich

RFID

Freischaltung



Backendfähig
OCPP 1.5 / 1.6



PV-Steuerung

mit eCB1 möglich



Erhältlich mit Betonfundament und Sockel
in verschiedenen Höhen.

Technische Daten

Gewicht 47 kg | Abmessung 1441 x 440 x 203 mm

Typ	1T11	1T22	2T22	2T44
Ladepunkte	1 x 11 kW	1 x 22 kW	2 x 11 kW 1 x 22 kW	2 x 22 kW
Netzanschluss	3 phasig, 400 V 16 A, 50 Hz	3 phasig, 400 V 32 A, 50 Hz	3 phasig, 400 V 32 A, 50 Hz	3 phasig, 400 V 63 A, 50 Hz
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennstrom	16 A	32 A	32 A	32 A



OPTIONAL

Zusatzmodul eCB1

die intelligente Lösung - Das Zusatzmodul eCB1 ermöglicht dynamisches Echtzeit-Lastmanagement und die volle Kontrolle über Ihre Ladungen.





eCHARGE Hardy Barth GmbH · Leinbergstrasse 14 · 92262 Birgland-Schwend
Tel. +49 9666 / 188 00 - 0 · info@echarge.de

www.echarge.de